

EUROLUB CLEANTOP C4 5W-30

Produkteigenschaften

Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase und zu einer hohen Kraftstoffersparnis. CLEAN TOP C4 5W-30 wird besonders für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung, die die Abgasnorm Euro IV erfüllen, empfohlen. Das Motorenöl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über verlängerte Laufzeiten aufrecht. Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. CLEAN TOP C4 5W-30 kann sowohl in Diesel- und auch in Benzin-Motoren eingesetzt werden.

Verwendbar für

ACEA C4
MB 229.51 / 226.51
RN 0720

Lieferformen

Art.-Nr. 220001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 220005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 220020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 220060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 220208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 220100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 220000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.851
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	72.8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	170
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	216
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39