

KIMTEC® Hartglanzwachs

Beschreibung

KIMTEC® Hartglanzwachs ist eine schleifmittelfreie, hochbeständige, flüssige Lackversiegelung. Die Wachskomponenten sind in Lösungsmittel gelöst und für alle Lacktypen geeignet, lassen sich schnell verarbeiten und überzeugen durch hohen Tiefenglanz.

Produkteigenschaften

- Hochwertiges Karnaubawachs
- Schnelle Trocknung
- Hervorragende Pflegeeigenschaften
- geringe Reibungs- und Verschleißwerte
- hoher Tiefenglanz
- auch für Chromteile geeignet
- sehr gute Versiegelungseigenschaften
- schützt gegen Streusalz und Sonneneinstrahlung
- absolute wolkenfreie Verarbeitung
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

Für langanhaltende Versiegelung von neuwertigen und grundgereinigten Fahrzeugen.

Verarbeitung

Die zu behandelte Lackoberfläche muss vor der Anwendung der Versiegelung gründlich gereinigt und trocken sein.

Das Hartglanzwachs mit einem Poliertuch gleichmäßig auf der Lackoberfläche verteilen, antrocknen lassen und abreiben.

Bei der Maschinenverarbeitung mit einem weichen Finishing-Pad das Wachs verarbeiten.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.
2650003

EAN
4021799123707

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Januar 2020