

KIMTEC® Kontaktspray

Beschreibung

KIMTEC® Kontaktspray verdrängt Feuchtigkeit und entfernt Öl und Oxidationsrückstände, sowie Verharzungen an elektrischen und elektronischen Geräten.

Produkteigenschaften

- verdrängt dauerhaft Feuchtigkeit
- verhindert Oxidation
- löst Verharzungen
- verhindert Kriechströme
- beseitigt Kontaktwiderstände
- vermeidet Spannungsverluste
- verlängert die Lebensdauer von mechanischen Kontakten
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

- Zündkerzenstecker, Zündverteiler und Kabelverbindungen
- Kontaktstellen an elektrischen Anlagen

Verarbeitungshinweise

Den Behälter mit KIMTEC® Kontaktspray vor der Anwendung kurz schütteln.

Die zu behandelnden Teile vom groben Schmutz befreien und an stark oxidierten Kontakten die Oxidationsschicht mechanisch entfernen.

KIMTEC® Kontaktspray dünn auf elektrische Kontakte, Zündkerzenstecker, Zündverteiler usw. aufsprühen und einige Minuten einwirken lassen.

Besondere Hinweise

KIMTEC® Kontaktspray enthält brennbare Bestandteile.

Vor der Anwendung die zu behandelnde Anlage stromlos schalten.

Bei der Behandlung von spannungsführenden Anlagen besteht die Gefahr einer spontanen Verpuffung.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.

2800022

EAN

4021799126500

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Januar 2020