

KIMTEC® Motorschutz Lack-Spray

Artikel Nr.
3811016

EAN
4021799123189

Beschreibung

KIMTEC® Motorschutzlack-Spray ist ein elastischer, temperaturbeständiger Klarlack der nach vorheriger Reinigung Motor- und Aggregateilen ein neuwertiges Aussehen verleiht. Durch die hohe Elastizität von KIMTEC® Motorschutzlack-Spray werden Gummi- und Kunststoffteile vor Rissbildungen die über Materialbewegungen entstehen könnten geschützt.

Produkteigenschaften

- Hochelastisch
- Hohes Haftvermögen auf Gummi- und Kunststoffteilen
- Greift Gummi und Kunststoffe nicht an
- Schützt Zündkabel vor Nässe
- Verhindert das Festsetzen von Schmutz im Motorraum
- Schützt den Motorraum und die Aggregate vor Korrosion und Oxidation.
- Temperaturbeständig bis 100 °C

Anwendungsgebiete

- Für den Motorinnenraum
- Für Zündkabel und Schläuche
- Als Schutzlackierung für Metallteile
- Als Überzuglack für farbig lackierte Teile

Verarbeitung

Die mit KIMTEC® Motorschutzlack-Spray zu behandelnden Teile müssen gründlich gereinigt werden, frei von Fetten, Ölen, Staub und losen Anhaftungen sowie trocken sein.

Die besten Arbeitsergebnisse erzielt man bei einer Material-, Untergrund- und Umgebungstemperatur von 18 - 20 °C.

Vor der Anwendung von KIMTEC® Motorschutzlack-Spray den Behälter, ab dem hörbaren Klappern der Mischkugeln, 2 Minuten intensiv schütteln.

Mit einem Abstand von ca. 20 – 25 cm die zu beschichtenden Teile im Kreuzgang einsprühen.

Bei einer Material- und Umgebungstemperatur von +20 °C sind die behandelten Teile noch 15 Minuten grifftrocken.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von + 5 °C bis + 25 °C, eine Haltbarkeit von 36 Monaten.

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Oktober 2019