

## KIMTEC® Keilriemen-Spray

### Beschreibung

KIMTEC® Keilriemen-Spray ist ein mit Wirkungsgraderhöhung ausgerüstetes Haftspray für Maschinen und Aggregate von welchen die Kraftübertragung über Keilriemen erfolgt. Der aufgetragene Film von KIMTEC® Keilriemen-Spray verhindert das Durchrutschen von Keilriemen und wirkt schützend. Gleichzeitig werden Keilriemen aus Leder, Gummi und Balata gepflegt.

### Produkteigenschaften

- Hoher Wirkungsgrad
- Hohe Anfangshaftung, verhindert Riemenschlupf und Quietschen
- Verbesserte Kraftübertragung
- Erhöht die Durchzugskraft und Leistung
- Pflegt und schützt, beugt der Alterung vor
- Ist spritzwasserfest
- Dringt porentief ein und verhindert die Schmutz- und Staubaufnahme
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

### Anwendungsgebiete

Für alle Keilriemen aus Leder, Gummi und Balata an Maschinen und Antriebsaggregaten, insbesondere bei Kraftfahrzeugen.

### Verarbeitungshinweise

Vor der Anwendung Behälter mit KIMTEC® Keilriemen-Spray intensiv schütteln. Mit einem Abstand von ca. 25 cm die Seitenflächen des Keilriemens einsprühen und vor der Inbetriebnahme 10 Minuten einwirken lassen.

### Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.  
3910001

EAN  
4021799123677

**KIM JAROLIM**  
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM  
Im- und Export GmbH  
Kirschenweg 2  
D-97232 Giebelstadt  
Tel. +49 (0) 9334/978-0  
Fax +49 (0) 9334/978-111  
www.kim-tec.de  
info@kim-tec.de

Stand: Januar 2020