

## EUROLUB GEAR EP-DB 85W-140

### Produkteigenschaften

GEAR EP-DB 85W-140 ist konzipiert für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Antriebsachsen, sowie für Kegel- und Stirnradgetriebe, Lenkgetriebe und nicht synchronisierte Schaltgetriebe in Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

### Verwendbar für

API GL-5  
MIL PRF – 2105D

### Lieferformen

Art.-Nr. 364020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 364060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 364208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 364100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 364000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.901
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	385.0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	26.8
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	94
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	236
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-18