

KIMTEC® Gummipflege-Spray

Beschreibung

KIMTEC® Gummipflege-Spray schützt und pflegt Gummi- und Kunststoffteile wie Dichtungen, Kunststofffensterrahmen, Kunststoffmöbel und vieles mehr vor Versprödung, Farbverlust und vorzeitiger Alterung.

Farblich bereits veränderte Kunststoffteile erhalten nach der Behandlung mit KIMTEC® Gummipflege-Spray eine Farbauffrischung und neuen Glanz.

KIMTEC® Gummipflege-Spray ist wasserabweisend und verhindert nach einmaliger Behandlung das gefürchtete Kleben vom Türgummi an der Metallgegendseite in der Frostperiode.

Produkteigenschaften

- Pflege- und Wartungsprodukt mit einer Vielzahl von Anwendungen
- optimierte Langzeitwirkung
- wasserabweisend
- farbauffrischend
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

- für die vorbeugende Pflege von Tür- und Fensterdichtungen im KFZ
- für die regelmäßige Pflege von Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffteilen
- für die vorbeugende Pflege von Kunststoffteilen am KFZ

Verarbeitungshinweise

Den Behälter mit KIMTEC® Gummipflege-Spray vor Gebrauch kurz aufschütteln. Die zu behandelnden Türdichtungen und Gummiteile gezielt einsprühen und einwirken lassen.

Für die Behandlung von Kunststoffteilen diese mit einem Sprühabstand von ca. 20 cm einsprühen, das Produkt kurz einwirken lassen und mit einem sauberen, fusselreifen Lappen gleichmäßig verteilen und polieren.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.
3950008

EAN
4021799129389

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: Januar 2020